

Sillvägen 5
471 33 Skärhamn
Tel. 0304-67 42 00, 070-676 36 33
info@renico.se
www.renico.se

Produkt:

ALU-CLEAN

*Miljöinriktad effektiv rengöringsprodukt
för all maskinell rengöring.*

Miljö:

ALU-CLEAN är klassad som rang A av NATURSKYDDSFÖRENINGEN, d v s den bästa miljöklassen.
Vi är certifierade enligt ISO 14001 och 9001.

Typ:

NATURSKYDDSFÖRENINGEN konstaterar, att ALU-CLEAN uppfyller kraven för Bra Miljöval rang A, d v s den bästa miljöklassen.

Användningsområde:

CIP-disk inom livsmedelsindustrin.
Maskindisk inom livsmedelsindustrin.
Maskinell avfettning och rengöring inom verkstadsindustrin av maskindelar och övriga ämnen och då även bestående av aluminium och övriga lättmetaller.
Rengöring med högtryckstvätt av bl a aluminiumytor.

Fördelar:

Effektiv avfettning i maskinella anläggningar. Produkten är så anpassad att den ej angriper aluminium eller övriga lättmetaller.
ALU-CLEAN har ett gott rostskydd.

ALU-CLEAN finns i två varianter beroende på om vattnet är hårt eller mjukt.

ALU-CLEAN är vattenbaserat och klorfri.

ALU-CLEAN framkallar inte skum och är mycket ekonomisk att använda.

Dosering:

Normal dosering inom livsmedelsindustrin: 1,5 - 2g per liter disk/tvättvatten.
Vid högre hårdhetsgrad på vattnet och beroende på beläggningens art får man justera upp doseringen till 4 g per liter vatten.
Vattentemperatur: 50-55 grader.

Normal dosering inom verkstadsindustrin: 0,5-2% eller upp till 4% beroende på beläggningens art. Vattentemperatur: 50-55 grader.

pH-värde:

14,0 i koncentrat
12,8 i 2% brukslösning

OBS!:

Vid dekorerat porslin med exempelvis guldkanter ska alltid ett förprov göras.

Lagring:

ALU-CLEAN ska lagras frostfritt.

Emballage:

Dunk om 25 kg, Fat om 235 kg, IBC om 1200 kg.