

Produkt:

IDUNA SUPERRENS FOSFAT- OCH AROMATFRI KALLAVFETTNING

Typ:

Högeffektiv, icke skummande neutral miljö- och arbetsvänlig rengörings- och avfettningsprodukt till transport- och verkstadssektorn.

Användningsområde:

Högeffektiv rengöring av ytor belagda med asfalt, tjära, rostskyddsmedel, kitt, fett, sega och tjocka oljor samt smörjämnen, vax, inkoksningar i motorer och maskiner, motortvätt.

Total avfettning och rengöring av fordon, tankvagnar, motorer, metalldelar, verktyg, presenningar m m.

Avvaxning av nya bilar.

Fördelar:

SUPERRENS ersätter ett flertal miljö- och hälsovådliga petroleumbaserade produkter. Den avger inga ångor vid normal arbetstemperatur och angriper inte lättmetaller, lack, gummi eller målade ytor. SUPERRENS urskiljer olja efter IVL-normer. SUPERRENS är neutral och skonsam att arbeta med.

Applicering:

Manuell rengöring:

Används oförtunnat direkt på ytan. Använd borste, svamp eller liknande och skölj med vatten efter rengöringen.

Högtrycksrengöring:

Pålägges oförtunnat med lågtryck. Låt verka 3-4 minuter på ytan och skölj grundligt med högtrycksvatten. Effekten ökas om varmt vatten används.

Speciellt vid nybilsavvaxning kan Superrens med fördel användas samtidigt med spolning. Anslut Superrens till högtryckstvättens kemikalieintag. Ställ in doseringen på 10% och arbeta med 100-120 bar. Bästa resultatet uppnås vid användning av varmt vatten.

Golvskurmaskin:

För rengöring av ytor belagda med tjära, asfalt, trycksvårta och svår oljebesmutning: Lägg ut oförtunnad Superrens på golvet och kör över med golvskurmaskin. Superrens angriper inte borstarna eller gummiläpparna.

Ph-värde:

Neutral, 7,0 i koncentrat.

Miljö:

Superrens är fri från aromater, nonylfenoler och fosfater.

Övrigt:

Farlighetsmärkning behövs ej. Superrens får ej gå ut direkt i avloppsnätet utan ledas via oljeavskiljare.

Emballage:

Dunk om 20 L, Fat om 206,5 L, IBC om 770 kg