

Box 116
440 60 Skärhamn
Tel. 0304-67 42 00
Fax 0304-67 42 00

FOSFATFRI

Produkt:

TENOZID 15

Typ:

Fosfatfri, miljövänlig och högeffektiv sur produkt.

Användningsområde:

För högeffektiv rengöring på alla syramotståndskraftiga ytor belagda med kalk, rost och kisel.

Exempel: Industrianläggningar, biltvätthallar, simhallar, rör lokomotiv, tankvagnar, container m m.

Fördelar:

Fosfatfri och effektiv produkt, som har ett mycket brett användningsområde.

Applicering:

Blandas med kallt eller ljummet vatten. Påföres med lågtryck eller borste. Låt verka en stund beroende på beläggningens art och skölj med vatten och då eventuellt med högtryck.

Vid upprepad behandling med HT 304 i förhållande till 1:10 erhålls en total avfettning.

Dosering:

Normal smutsbeläggning: 1:10 eller efter beläggningens art.

pH-värde:

Starkt sur produkt.
1,5 i koncentrat
1,9 i 2% brukslösning

Innehåll:

Citronsyra, oxalsyra, saltsyra, nedbrytbara noniontensider och organiska inhibitorer.

Emballage:

Plastdunkar om 5, 10 och 25 liter.

Övrigt:

Skall ej användas tillsammans med klorhaltiga produkter.